

**Program zapobiegania wypadkom i urazom dla pacjentów
Szpitala w Suchej Beskidzkiej
2023 rok**

Obszar	Identyfikacja zagrożenia		Środki ochronne		Ocena ryzyka*			Zalecenia do realizacji
	rodzaj zagrożenia	źródło zagrożenia	wdrożone zabezpieczenia	zalecenia dla pacjentów	S	E	P	
					Wynik oceny ryzyka			
Zagrożenia związane z komunikacją w terenie zewnętrznym								
Drogi wewnętrzne, parking	Potrącenie przez samochód	Pojazd mechaniczny	^ wytyczenie traktów komunikacyjnych ^ ustawienie znaków drogowych ^ wprowadzenie na terenie szpitala suskiego strefy zamieszkania (pieszy posiada pierwszeństwo w ruchu na tym terenie) ^ oświetlenie terenu szpitala	^ poruszać się wytyczonymi traktami komunikacyjnymi ^ zachowywać ostrożność w momencie poruszania się po jezdni w strefie zamieszkania ^ zachowywać szczególną uwagę w momencie przekraczania jezdni poza strefą zamieszkania	40	6	0,5	^ przeprowadzić analizę zastosowanych znaków drogowych przez kompetentny podmiot zewnętrzny ^ przebudować obszar płatnego parkingu w suskim szpitalu ^ przebudować chodnik prowadzący z płatnego parkingu do SOR przez plac manewrowy karetek ^ oznakować nawierzchnię miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych (znaki poziome) ^ wydzielenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, spełniających poniższe wymagania: • szerokość 3,6 m • długość 5,0 m • niebieski kolor podłoża
					Średnie = 120 RYZYKO AKCEPTOWALNE			
Lądowisko helikoptera	Uderzenie łopatami wirnika lub przygnięcie swoją konstrukcją	Helikopter	^ wydzielenie terenu lądowiska wraz z drogą komunikacyjną z SOR ^ ustawienie znaków zakazu wejścia na teren lądowiska ^ oświetlenie terenu lądowiska	^ nie wchodzić na teren lądowiska	40	3	1	
					Średnie = 120 RYZYKO AKCEPTOWALNE			
Trakty	Skręcenie stawu	Nierówność	^ przeprowadzanie corocznie przeglądy i	^ brak	3	6	1	

komunikacyjne	skokowego lub upadek	nawierzchni chodnika	naprawy traktów komunikacyjnych ^ oświetlenie traktów komunikacyjnych		Pomijalne = 18 RYZIKO AKCEPTOWALNE			
		Śliska nawierzchnia w okresie zimowym	^ odśnieżanie traktów komunikacji pieszej ^ posypywanie odśnieżonych traktów komunikacji pieszej piaskiem ^ ogrzewane schody zewnętrzne suskiego szpitala ^ oświetlenie traktów komunikacyjnych	^ brak	3	6	3	
					Małe = 54 RYZIKO AKCEPTOWALNE			
	Wpadnięcie do studzienki	Studzienka kanalizacyjna	^ oświetlenie traktów komunikacyjnych ^ w przypadku prac prowadzonych w studzienkach: ● wydzielenie strefy niebezpiecznej ● oznakowanie ostrzegawcze ● sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizowanymi pracami ● weryfikowanie w ramach wykonywanych odbiorów technicznych, czy pokrywy zostały założone	^ zachować szczególną ostrożność	15	6	1	^ przeprowadzanie codziennej kontroli traktów komunikacyjnych pod kątem zabezpieczenia studzienek pokrywami
					Średnie = 90 RYZIKO AKCEPTOWALNE			
	Wpadnięcie do wykopu	Wykopy	^ oświetlenie traktów komunikacyjnych ^ w przypadku prac prowadzonych w wykopach: ● wydzielenie strefy niebezpiecznej ● oznakowanie ostrzegawcze ● sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizowanymi pracami	^ nie wchodzić w wyznaczone obszary stref zagrożenia	15	1	0,5	
					Pomijalne = 7,5 RYZIKO AKCEPTOWALNE			
	Uderzenie przez spadający przedmiot	Sople lodu	^ identyfikowanie i wydzielenie stref niebezpiecznych w okresie zimowym ^ przeprowadzanie 2 razy w roku przeglądu powierzchni dachów bloku A,B i C suskiego szpitala ^ regularne odśnieżanie dachów bloku A,B i C suskiego szpitala	^ nie wchodzić w wyznaczone obszary stref zagrożenia	15	1	0,5	
					Pomijalne = 7,5 RYZIKO AKCEPTOWALNE			
		Przedmioty zlokalizowane na drabinach,	^ w przypadku prac prowadzonych na wysokości: ● wydzielenie strefy	^ nie wchodzić w wyznaczone obszary stref zagrożenia	15	1	0,5	
					Pomijalne = 7,5			

		rusztowaniach, dachach, itp.	<p>niebezpiecznej</p> <ul style="list-style-type: none"> ● oznakowanie ostrzegawcze ● sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizowanymi pracami ● weryfikowanie w ramach wykonywanych odbiorów technicznych, czy na dachu nie pozostały przedmioty 		RYZIKO AKCEPTOWALNE			
	Zakażenie czynnikiem biologicznym	Transport odpadów medycznych	<p>^ transport odpadów realizowany zamykanymi wózkami</p> <p>^ wdrożona procedura postępowania w przypadku rozsypania się odpadów</p>	^ nie zbliżać się do wózków w których transportowane są odpady	7	6	0,2	
					Pomijalne = 8			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
	Zagrożenie produktem chemicznym	Transport niebezpiecznych produktów chemicznych	<p>^ transport produktów wózkami</p> <p>^ wdrożona procedura postępowania przy skażeniu terenu podczas transportu</p>	^ nie zbliżać się do wózków transportowych	7	3	0,2	
					Pomijalne = 4			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
Schody	Skръcenie stawu skokowego lub upadek	Schody zewnętrzne	<p>^ równe stopnie schodów</p> <p>^ oświetlenie traktów komunikacyjnych</p>	<p>^ zachować uwagę</p> <p>^ poruszać się bez pośpiechu</p> <p>^ przytrzymywać się poręczy</p> <p>^ nadzorować dzieci, aby nie próbowały ześlizgiwać się po poręczy</p>	7	6	3	
					Średnie = 126			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
Schody, balkony, platformy zewnętrzne	Upadek z wysokości	Powierzchnie powyżej poziomu gruntu	<p>^ balustrady ochronne</p> <p>^ oświetlenie traktów komunikacyjnych</p>	<p>^ nie wychylać się poza balustrady</p> <p>^ nadzorować dzieci, aby nie wychodziły na balustradę albo nie próbowały przecisnąć się przez elementy konstrukcyjne balustrad</p>	15	6	0,5	
					Małe = 45			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
Zagrożenia związane z komunikacją wewnętrzną								
Trakty komunikacyjne wewnętrzne (korytarze, hole, klatki schodowe)	Skръcenie stawu skokowego lub upadek	Nierówność (przeszkoda) na powierzchni	<p>^ równa powierzchnia</p> <p>^ brak progów w otworach drzwiowych</p> <p>^ pochwytty wzdłuż ścian</p> <p>^ oświetlenie traktów komunikacyjnych</p> <p>^ zakaz składowania materiałów w korytarzach, holach, itp.</p>	^ brak	3	6	1	
					Pomijalne = 18			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			<p>^ oznakować barwami bezpieczeństwa progi w drzwiach prowadzących do poradni psychologicznych</p> <p>^ wyrównać nawierzchnię korytarza bloku łózkowego</p>

			^ zakaz umieszczać przeszkód (np. przedłużaczy) w korytarzach, holach, itp.					zlokalizowanego na poziomie S2
		Nachylenie powierzchni		^ zachować szczególną ostrożność	3	6	3	^ zwiększyć przyczepność do podłoża np. przez naklejenie taśm antypoślizgowych : • przejście z holu przychodni na parter bloku diagnostycznego • strefa przed windami bloku przychodni • przejście z korytarza poziomu S2 do holu budynku kuchni
		Śliska nawierzchnia	^ znaki ostrzegawcze na mokrych odcinkach traktów komunikacyjnych ^ pochwyty wzdłuż ścian ^ oświetlenie traktów komunikacyjnych	^ nie wchodzenie w oznakowane obszary	3	6	1	
		Niski strop (korytarz łączący blok A z blokiem D-R)	^ znak ostrzegawczy	^ zachować szczególną ostrożność	3	6	3	^ zabezpieczyć zakończenie zabudowy podwieszanego stropu pod kątem 45° i oznakować go barwami bezpieczeństwa na całej szerokości (w miejscu łączenia bloków A - D-R)
		Materiały pozostawione na drogach komunikacyjnych przez personel wykonujący prace konserwacyjne	^ oświetlenie traktów komunikacyjnych ^ wydzielenie i oznakowanie obszaru prowadzonych prac ^ weryfikowanie w ramach wykonywanych odbioru prowadzonych prac, czy zajmowane miejsce zostało przywrócone do poprzedniego stanu	^ nie wchodzenie w oznakowane obszary	3	1	1	
		Schody wewnętrzne	^ równe stopnie schodów ^ oznakowanie ostrzegawcze stopni klatek schodowych ^ oświetlenie traktów komunikacyjnych	^ zachować uwagę ^ poruszać się bez pośpiechu ^ przytrzymywać się poręczy ^ nie wychylać się poza poręczę ^ nadzorować dzieci, aby nie próbowały ześlizgiwać się po poręczy	15	6	1	^ zamontować brakujące pochwyty przyścienne ^ oznakowanie ostrzegawcze stopni klatki bocznej bloku A
	Upadek	Schody, balkony,	^ balustrady ochronne	^ nie wychylać się poza balustrady	15	6	0,5	

	z wysokości	platformy	^ oświetlenie traktów komunikacyjnych	^ nadzorować dzieci, aby nie wychodziły na balustradę albo nie próbowały przecisnąć się przez elementy konstrukcyjne balustrad	Małe = 45 RYZYKO AKCEPTOWALNE		
	Uraz związany z uderzeniem	Stałe elementy konstrukcyjne	^ oświetlenie traktów komunikacyjnych ^ oznakowanie barwami lub znakami ostrzegawczymi	^ zachować szczególną ostrożność	3	6	0,5
					Pomijalne = 9 RYZYKO AKCEPTOWALNE		
		Wózki transportowe, aparaty medyczne, itp.	^ uchwyty transportowe ^ osłony uchwytów transportowych	^ ustępować miejsca transportowanym wózkom	3	6	1
					Pomijalne = 18 RYZYKO AKCEPTOWALNE		
	Uderzenie drzwiami	Drzwi rozwieralne	^ brak	^ poruszać się środkiem korytarza ^ zachowywać szczególną ostrożność przy przechodzeniu obok drzwi	3	6	3
					Małe = 54 RYZYKO AKCEPTOWALNE		
		Drzwi rozsuwane	^ czujnik ruchu zabezpieczający przed zamknięciem drzwi – dot. drzwi wejściowych do budynku ^ przeprowadzanie okresowych przeglądów drzwi	^ brak	3	6	0,5
					Pomijalne = 9 RYZYKO AKCEPTOWALNE		
	Uraz dłoni	Skrzydło drzwi rozwieralnych	^ brak	^ zamykać drzwi, trzymając je za klamkę	3	6	1
					Pomijalne = 18 RYZYKO AKCEPTOWALNE		
Windy osobowe i towarowo - osobowa	Uderzenie drzwiami	Drzwi rozsuwane	^ czujniki ruchu zabezpieczające przed zamknięciem drzwi ^ przeprowadzanie okresowych przeglądów drzwi	^ brak	3	6	0,5
					Pomijalne = 9 RYZYKO AKCEPTOWALNE		

	Utknięcie w windzie	Kabina windy w suskim szpitalu	^ przycisk alarmowy powiadamiający personel portierni ^ domofon umożliwiający komunikację z personelem ochrony (dot. wind bloku B) ^ przeprowadzanie okresowych przeglądów windy	^ w przypadku awarii uruchomić przycisk alarmowy lub skomunikować się z personelem portierni przez domofon ^ przestrzegać zakazu siłowego otwierania drzwi	3	6	0,5	^ montaż domofonu umożliwiającego komunikację z personelem ochrony – dot. wind bloku A Pomijalne = 9 RYZIKO AKCEPTOWALNE
Winda towarowa	Uraz mechaniczny	Winda, korytarz poziomu S2 bloku łóżkowego – O/Reumatologii	^ automatyczna blokada drzwi windy w przypadku, gdy kabina jest na innym poziomie	^ nie uruchamiać windy ^ nie wchodzić do kabiny windy	7	6	1	^ uniemożliwić dostęp osób postronnych do windy z poziomu korytarza S2 bloku łóżkowego Małe = 42 RYZIKO AKCEPTOWALNE
Winda towarowa	Uraz mechaniczny	Winda: ^ Dział Żywnienia (piwnica - parter) ^ Apteka (poziom S2 - S1)	^ uniemożliwienie dostępu osobom postronnym do windy ^ automatyczna blokada drzwi windy w przypadku, gdy kabina jest na innym poziomie	^ nie uruchamiać windy ^ nie wchodzić do kabiny windy	15	6	1	^ zabezpieczenie drzwi prowadzących do służby zlokalizowanej przed Działem Żywnienia w sposób uniemożliwiający wejście osobom postronnym Średnie = 90 RYZIKO AKCEPTOWALNE
Wyjście na dach	Upadek z wysokości	Dach budynku: ^ blok łóżkowy ^ blok diagnost. ^ blok przychod.	^ zamknięcie wjazdu w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym	^ nie wchodzić na dach	15	6	0,2	^ przeprowadzać corocznie przegląd skuteczności zabezpieczenia wjazdów przed dostępem osób nieupoważnionych Pomijalne = 18 RYZIKO AKCEPTOWALNE
	Upadek z wysokości	Drabina prowadząca na dach budynku: ^ budynek SOR ^ budynek D-R ^ budynek Prosektor. ^ budynek KTS ^ budynek OC/Arch. ^ portiernia „L”	^ brak	^ nie wchodzić na dach	15	6	1	^ zabezpieczyć możliwość wejścia na drabinę prowadzącą na dach Średnie = 90 RYZIKO AKCEPTOWALNE

Zagrożenia występujące w budynkach medycznych

Budynki medyczne	Pożar (poparzenie termiczne, zatrucie gazami pożarowymi),	Palne materiały (wyposażenie pomieszczeń)	<ul style="list-style-type: none"> ^ realizowanie zadań w taki sposób, aby źródła zapłonu nie zainicjowały procesu spalania ^ obiekt podzielony na strefy pożarowe z wykorzystaniem: <ul style="list-style-type: none"> • oddzieleń pożarowych • drzwi pożarowych • przepustów instalacyjnych ^ system sygnalizacji pożaru (blok łóżkowy i diagnostyczny) ^ dźwiękowy system ostrzegawczy (blok łóżkowy i diagnostyczny) ^ system oddymiania klatek schodowych (blok łóżkowy, diagnostyczny i przychodni) ^ drogi ewakuacyjne: <ul style="list-style-type: none"> • oznakowane • oświetlone • drzwiami dymoszczelne dzielące drogę ewakuacyjną na 50 m odcinki (blok łóżkowy) ^ hydranty zewnętrzne ^ drogi ewakuacyjne do budynku ^ zakaz palenia na terenie szpitala (znak zakazu) ^ instrukcja bezpieczeństwa pożarowego ^ podręczny sprzęt gaśniczy: <ul style="list-style-type: none"> • gaśnica • koc gaśniczy • hydrat wewnętrzny 	^ przestrzegać zakazu używania otwartego ognia (palenia tytoniu)	100	10	0,2	^ przystosowanie miejsca do palenia papierosów przez pacjentów oraz przestrzeganie aby palenie w uzasadnionych przypadkach odbywało się tylko w tym miejscu
Średnie = 200					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
		Przeprowadzane prace pożarowo niebezpieczne	<ul style="list-style-type: none"> ^ instrukcja bezpieczeństwa pożarowego: <ul style="list-style-type: none"> • protokół zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo • zezwolenie na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo 	^ brak	100	1	0,5	
Małe = 50					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
Jednostki medyczne		Pomieszczenia medyczne	^ nadzorowanie wejścia osób postronnych do jednostki (drzwi ochronione kodem)	^ nie wchodzić do pomieszczeń medycznych bez wezwania lub bez nadzoru personelu				
	^ Pożar	Butle z gazami	^ zabezpieczanie butli z gazami	^ przestrzegać zakazu używania	100	10	0,2	

	(poparzenie termiczne, zatrucie gazami pożarowymi), ^ Wybuch (urazy mechaniczne)	medycznymi: ^ tlen ^ podtlenek azotu: * B/Porodowy * O/Gin.(Gab.Zab.) * O/Urolog. (P.End.) ^ gaz rozwesalający, np. Entonox (B/Porodowy)	medycznymi przed: • upadkiem • ogrzaniem • dostępem osób nieupoważnionych ^ zapewnianie skutecznej wentylacji ^ sprawowanie nadzoru nad butlami eksploatowanymi w sali chorych oraz bezpieczeństwem pacjenta ^ przestrzeganie zakazu: • używania otwartego ognia, palenia tytoniu, itp. • dezynfekowania butli produktami nie autoryzowanymi przez dostawcę butli • natłuszczenia butli i jej osprzętu ^ przestrzeganie zapisów instrukcji bezpiecznej eksploatacji gazów medycznych	otwartego ognia (palenia tytoniu) ^ nie pozostawiać końcówek dozujących tlen na pościeli lub odzieży ^ nie stosować: kremów, olejków, itp. produktów natłuszczających podczas stosowania tlenu	Średnie = 200 RYZIKO AKCEPTOWALNE			
	Wybuch (urazy mechaniczne)	Butle z gazami medycznymi: ^ argonem (Prac. Endosk. P.P.)	^ oryginalne butle z etykietą na której znajdują się znaki ostrzegawcze ^ zabezpieczanie butle z gazami medycznymi przed: • upadkiem • ogrzaniem • dostępem osób nieupoważnionych ^ zapewnianie skutecznej wentylacji	^ brak	40	6	0,2	^ sporządzić instrukcję bezpieczeństwa pracy
	Pożar (poparzenie termiczne, zatrucie gazami pożarowymi),	Instalacja gazów medycznych: ^ tlen ^ sprężone powietrze ^ podtlenek azotu: > B/Porodowy > O/Gin. (Gab. Zab.)	^ częste przewietrzanie sal chorych ^ sprawowanie nadzór nad szczelnością instalacji tlenowej oraz bezpieczeństwem pacjenta ^ przestrzeganie zakazu: • używania otwartego ognia, palenia tytoniu, itp. • stosowania nadmiernej ilości natłuszczających kosmetyków • zatłuszczenia pościeli i odzieży	^ przestrzegać zakazu używania otwartego ognia (palenia tytoniu) ^ nie pozostawiać końcówek dozujących tlen na pościeli lub odzieży ^ nie stosować: kremów, olejków, itp. produktów natłuszczających podczas stosowania tlenu	100	10	0,2	
		Produkty łatwopalne (środki dezynfekcyjne, produkty lecznicze)	^ przechowywanie w miejscu pracy produkty chemiczne w ilości odpowiadającej aktualnym potrzebom: • w pozycji pionowej • szczelnie zamknięte • na tacie ociekowej • zabezpieczone przed upadkiem	^ przestrzegać zakazu używania otwartego ognia (palenia tytoniu)	100	10	0,2	
					Średnie = 200 RYZIKO AKCEPTOWALNE			

			<p>i uszkodzeniem oraz zabezpieczone przed wzrostem temperatury powyżej 50 °C</p> <ul style="list-style-type: none"> ^ stosowanie produktów z dala od źródeł ciepła i źródeł zapłonu ^ uruchamianie źródeł zapłonu po odparowaniu produktu, przy skutecznie działającej wentylacji ^ przestrzeganie zakazu stosowania otwartego ognia i innych źródeł zapłonu ^ zamykanie pojemników z produktami chemicznymi bezpośrednio po użyciu ^ przestrzeganie zapisów instrukcji bezpiecznej pracy z produktami chemicznymi 					
	Porażenie prądem elektrycznym	Aparaty medyczne i inne odbiorniki elektryczne	<ul style="list-style-type: none"> ^ izolacje przewodów napięciowych ^ osłony osprzętu elektrycznego ^ system ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, potwierdzony okresowymi badaniami ^ okresowe przeglądy aparatów medycznych ^ zatyczki w gniazdach zasilających – dot. O/Pediatrycznego 	^ brak	15	6	0,5	<p style="text-align: center;">Małe = 45</p> <p style="text-align: center;">RYZIKO AKCEPTOWALNE</p>
		Rozdzielnie elektryczne	<ul style="list-style-type: none"> ^ oznakowanie rozdzielni elektrycznych znakami ostrzegawczymi ^ zabezpieczenie rozdzielni przed dostępem osób nieupoważnionych 	^ nie otwierać drzwiczki rozdzielni elektrycznych	15	6	0,2	<p style="text-align: center;">Pomijalne = 18</p> <p style="text-align: center;">RYZIKO AKCEPTOWALNE</p> <p>^ przeprowadzać corocznie przegląd skuteczności zabezpieczenia rozdzielni przed dostępem osób nieupoważnionych</p>
	Zakażenie czynnikiem biologicznym	Pacjenci, materiały biologiczne	<ul style="list-style-type: none"> ^ izolowanie pacjentów chorych na choroby zakaźne ^ zapewnianie skutecznej wentylacji ^ prowadzenie okresowych dezynfekcji płaszczyzn pracy i powierzchni dotykowych ^ stosowanie sterylnych narzędzi medycznych ^ oznakowanie ostrzegawcze: <ul style="list-style-type: none"> • pomieszczeń o zwiększonym narażeniu na czynniki biologiczne 	<ul style="list-style-type: none"> ^ przeprowadzać dezynfekcję dłoni ^ nosić półmaska zasłaniające usta i nos ^ przestrzegać wymagań dot. izolacji – w przypadku zakażenia zakaźnymi mikroorganizmami 	7	6	1	<p style="text-align: center;">Małe = 42</p> <p style="text-align: center;">RYZIKO AKCEPTOWALNE</p>

			<ul style="list-style-type: none"> • pojemników zawierających niebezpieczne materiały biologiczne <p>^ wrzucanie skażonych odpady do oznakowanych koszy i pojemników:</p> <ul style="list-style-type: none"> • odpadów ostrych do pojemników • pozostałych odpadów do worków <p>^ przestrzeganie zapisów instrukcji bezpiecznej pracy przy narażeniu na czynniki biologiczne</p>					
	Produkty lecznicze	Leki	<p>^ zlecenia produktów leczniczych przez personel lekarski</p> <p>^ podawanie produktów leczniczych przez personel pielęgniarstwa</p> <p>^ przechowywania produktów leczniczych zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych, w tym pacjentów</p> <p>^ weryfikowanie zgodności podawanych produktów leczniczych z zleceniem lekarskim</p> <p>^ monitorowanie produktów leczniczych pod kątem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • warunków przechowywania • terminów ważności 	<p>^ przyjmować podawane produkty lecznicze przez personel lekarski</p> <p>^ nie zażywać innych produktów leczniczych (prywatnych) w trakcie hospitalizacji</p>	15	6	0,5	<p>Małe = 45</p> <p>RYZIKO AKCEPTOWALNE</p>
	Promieniowanie laserowe klasy II	Czytniki kodów	<p>^ oznakowanie ostrzegawcze</p> <p>^ przestrzeganie czynności zabronionych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nie kierować źródła pr. laserowego w kierunku ludzi • nie kierować źródła pr. laserowego w stronę oczu 	^ nie spoglądać na źródła promieniowania	3	3	0,2	<p>Pomijalne = 1,8</p> <p>RYZIKO AKCEPTOWALNE</p>
	Promieniowanie widzialne VIS	Lampa zabiegowa	<p>^ nie kierować strumienia świetlnego w stronę twarzy człowieka</p> <p>^ przestrzeganie zapisów instrukcji bezpiecznej obsługi lampy</p> <p>^ przeprowadzanie okresowych przeglądów lamp</p>	^ nie spoglądać na źródła promieniowania	3	3	1	<p>Pomijalne = 9</p> <p>RYZIKO AKCEPTOWALNE</p>
	Promieniowanie ultrafioletowe UV	Lampa bakteriobójcza typu zamkniętego	<p>^ lampa bakteriologiczna - dezynfekcja prowadzona w komorze lampy</p> <p>^ przestrzeganie zapisów standardu dot. obsługi lampy</p>	^ brak	3	3	0,1	<p>Pomijalne = 0,9</p>

			^ przeprowadzanie okresowych przeglądów lamp		RYZIKO AKCEPTOWALNE			
	Uraz	Upadek z łóżka	^ zabezpieczanie pacjentów poręczami przyłóżkowymi	^ brak	7	6	0,5	^ przeprowadzać corocznie przegląd stabilności konstrukcji łóżek
					Małe = 45			
		Uderzenie wysięgnikiem lub inną konstrukcją mocowaną do sufitu lub ścian	^ sprawdzanie stabilności konstrukcji za każdym razem przed użyciem, np. : • wysięgnika na kroplówkę • wysięgnik przyłóżkowy	^ brak	7	6	0,5	^ przeprowadzać corocznie przegląd stabilności wysięgników i innych konstrukcji mocowanych do sufitu lub ścian
					Małe = 45			
		Utrata równowagi na płaszczyźnie	^ nadzorowanie pacjentów podczas przemieszczania się na terenie szpitala ^ dostarczanie pacjentom sprzętu pomocniczego np. balkonika	^ wzywanie personelu, celem pomocy przy przemieszczaniu się (korzystanie z systemu przyzywowego) ^ stosowanie sprzętu pomocniczego np. balkonika	7	6	0,5	^ przeprowadzać corocznie przeglądów działania instalacji przyzywowej
					Małe = 45			

Dodatkowe zagrożenia występujące w jednostkach medycznych

O/Uraz.-Ortop.	Uraz (przecięcia)	Elektr. przecinarka gipsu	^ przeprowadzanie procedury zabiegowej przez przeszkolony personel ^ osłona tarczy tnącej	^ brak	7	1	1	Pomijalne = 7
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
Blok Operacyjny	Promieniowanie ultrafioletowe UV	Lampa bakteriobójcza typu otwartego	^ wyłączanie lampy przed wprowadzeniem pacjenta ^ wyłącznik zlokalizowany w korytarzu ^ przestrzeganie zapisów standardu dot. obsługi lampy ^ przeprowadzanie okresowych przeglądów lamp	^ brak	3	1	0,2	Pomijalne = 0,6
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
^ Blok Operacyjny ^ O/Chirurg. ^ O/Gin-Poł. ^ Blok Porodowy ^ O/Urolog. ^ Prac. End. P.P.	Pole Elektromagnetyczne	Diatermie elektrochirurgiczne	^ ekranowanie źródła promieniowania ^ oznakowanie ostrzegawcze drzwi sal operacyjnych / zabiegowych (znaki źródła promieniowania elektromagnetycznego) ^ ustawianie optymalnych parametrów pola elektromagnetycznego ^ przestrzeganie instrukcja bezpiecznej	^ brak	7	1	10	Małe = 70
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			

			obsługi aparatu ^ przeprowadzanie procedury zabiegowej przez przeszkolony personel ^ przeprowadzanie okresowych przeglądów aparatów					
		Poparzenie termiczne	^ ustawianie optymalnych parametrów pola elektromagnetycznego ^ przestrzeganie instrukcja bezpiecznej obsługi aparatu ^ przeprowadzanie procedury zabiegowej przez przeszkolony personel ^ przeprowadzanie okresowych przeglądów aparatów	^ brak	7	1	6	
					Małe = 42			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
Rezonans Magnetyczny	Pole magnetyczne	Podmiot zewnętrzny realizujący działalność na terenie szpitala	^ nadzorowanie wejścia osób postronnych do budynku (personel recepcji nadzorujący wchodzące osoby)	^ nie wchodzić do pomieszczeń medycznych bez wezwania lub bez nadzoru personelu	15	6	0,5	
					Małe = 45			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
^ O/Urolog.	Promieniowanie Laserowe	Laser zabiegowy klasy 4	^ oznakowanie ostrzegawcze drzwi sal operacyjnych (znak źródła promieniowania laserowego) ^ zamykać drzwi prowadzące do pracowni z wewnątrz – w trakcie zabiegu ^ wyłącznik z kluczem zabezpieczający przed nieuprawnionym uruchomieniem aparatu ^ uruchamiania promieniowania laserowego po włożeniu światłowodu do endoskopu ^ umieszczanie przesłony pomiędzy laserem a głową pacjenta ^ ustawianie optymalnych parametrów pracy aparatu ^ przestrzeganie instrukcja bezpiecznej obsługi aparatu ^ przeprowadzanie procedury zabiegowej przez przeszkolony personel ^ przeprowadzanie okresowych przeglądów aparatów	^ brak	7	1	1	^ zamontować blokadę drzwi w momencie pracy aparatu laserowego
					Pomijalne = 7			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
^ B/Operacyjny ^ O/Urologiczny	Promieniowanie Jonizujące	Przewoźny aparat RTG	^ oznakowanie ostrzegawcze drzwi sal operacyjnych / zabiegowych (znaki źródła promieniowania jonizującego) ^ zabezpieczanie ciała pacjenta	^ brak	7	1	10	
					Małe = 70			

			<p>indywidualnymi środkami ochrony radiologicznej</p> <ul style="list-style-type: none"> ^ ustawianie optymalnych parametrów pracy aparatu ^ przestrzeganie instrukcja bezpiecznej obsługi aparatu ^ przeprowadzanie procedury zabiegowej przez przeszkolony personel ^ przeprowadzanie okresowych przeglądów aparatów 		RYZIKO AKCEPTOWALNE			
<ul style="list-style-type: none"> ^ OAiT ^ O/Neonatologii ^ SOR 	Promieniowanie Jonizujące	Przewoźny aparat RTG	<ul style="list-style-type: none"> ^ wyprowadzenie nie diagnozowanych pacjentów z sali, gdzie będzie wykonane prześwietlenie lub oddzielanie ich parawanami ochrony radiologicznej ^ zabezpieczanie ciała pacjenta indywidualnymi środkami ochrony radiologicznej ^ ustawianie optymalnych parametrów pracy aparatu ^ przestrzeganie instrukcja bezpiecznej obsługi aparatu ^ przeprowadzanie procedury zabiegowej przez przeszkolony personel ^ przeprowadzanie okresowych przeglądów aparatów 	^ brak	7	1	10	^ wprowadzić zabezpieczenie przed otwarciem drzwi do gabinetu RTG z przechodniego korytarza ZDO
			Małe = 70			RYZIKO AKCEPTOWALNE		
^ SOR	Urazy mechaniczne	Wypadek drogowy podczas jazdy karetką	<ul style="list-style-type: none"> ^ kierowanie karetką przez uprawniony personel, w tym przestrzeganie: <ul style="list-style-type: none"> • przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym • zasady o ograniczony zaufaniu do innych uczestników ruchu drogowego ^ korzystanie z statusu pojazdu uprzywilejowanego: <ul style="list-style-type: none"> • sygnały świetlne • sygnały dźwiękowe ^ przeprowadzanie okresowych przeglądów karetek 	^ brak	15	2	1	
			Małe = 30			RYZIKO AKCEPTOWALNE		
ZDL Laboratorium	<ul style="list-style-type: none"> ^ Zakażenie czynnikiem biologicznym ^ Zagrożenia czynnikami chemicznymi 	<ul style="list-style-type: none"> ^ materiały biologiczne ^ produkty chemiczne ^ butla z dwutlenkiem 	^ zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym	^ nie wchodzić na teren jednostki	7	6	0,1	<ul style="list-style-type: none"> ^ oznakować drzwi tablicą typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” ^ przeprowadzać corocznie przegląd pod względem umieszczenia napisu
			Pomijalne = 4,2			RYZIKO AKCEPTOWALNE		

	^ wybuch zbiornika ciśnieniowego	węgla ^ pojemnik ciśnieniowy z palnym gazem						„Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” oraz zabezpieczenia przed wejściem osób nieupoważnionych
Recepcja	Brak specyficznych zagrożeń	Punkt obsługi klientów	^ nadzorowanie wejścia klientów do pomieszczenia	^ nie wchodzić w obszar przeznaczony dla personelu	3	6	0,5	Pomijalne = 9 RYZIKO AKCEPTOWALNE
Punkt pobrań: ^ 1-sze piętro bloku diagnost. ^ piwnica bloku przychodni	Skaleczenie	Ostre narzędzia medyczne (igła, itp.)	^ przeszkolony personel w zakresie pobierania materiału biologicznego	^ realizować polecenia personelu ^ pozostawać w bezruchu w trakcie pobierania materiału biologicznego	3	2	0,5	Pomijalne = 3 RYZIKO AKCEPTOWALNE
	Zakażenie czynnikiem biologicznym	Materiał biologiczny	^ wentylacja mechaniczna ^ dezynfekcja powietrza promieniowaniem UV (system zamknięty) ^ przezroczysta osłona oddzielająca pacjenta od personelu ^ przeprowadzanie dezynfekcji stanowiska pobrań po każdym pacjencie ^ materiał biologiczny w stelażach ^ skażone igły i inne materiały wrzucane do pojemników lub worków na odpady medyczne	^ realizować polecenia personelu	7	2	0,5	Pomijalne = 7 RYZIKO AKCEPTOWALNE
	Promieniowanie ultrafioletowe UV	Lampa bakteriobójcza	^ lampa bakteriologiczna - dezynfekcja prowadzona w komorze lampy ^ przestrzeganie zapisów standardu dot. obsługi lampy ^ przeprowadzanie okresowych przeglądów lamp	^ brak	1	2	0,1	Pomijalne = 0,2 RYZIKO AKCEPTOWALNE
Dz. Rehabilitacji i Dzienny Oddz. Rehabilitacji		Pomieszczenia medyczne	^ nadzorowanie wejścia pacjentów na teren działu	^ nie wchodzić do pomieszczeń medycznych bez wezwania lub bez nadzoru personelu				
	Urazy mechaniczne	Przyrządy do kinezyterapii	^ wydzielony boks do terapii ^ przygotowywanie przyrządu do kinezyterapii przez personel ^ nadzorowanie przebiegu proces terapeutycznego przez personel	^ brak	3	6	1	Pomijalne = 18 RYZIKO

					AKCEPTOWALNE			
	Odmrożenie	Aparat do terapii ciekłym azotem	^ wydzielony boks do terapii ^ realizowanie procesu terapeutycznego przez uprawniony personel	^ nie dotykać dłonią strefy emisji oparów ciekłego azotu	7	6	1	
					Małe = 42			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
	Poparzenie termiczne	Terapia parafiną	^ wydzielony boks do terapii ^ realizowanie procesu terapeutycznego przez uprawniony personel	^ zgłaszać odczucie wysokiej temperatury parafiny	3	6	1	
					Pomijalne = 18			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
	Uszkodzenie wzroku	Laseroterapia	^ wydzielony boks do terapii ^ realizowanie procesu terapeutycznego przez uprawniony personel	^ zgłaszać odczucie wysokiej temperatury promieniowania ^ nie kierować wzroku w stronę głowicy emitującej promieniowanie ^ stosować okulary ochronne przekazane przez personel	7	6	3	^ usunąć laseroterapię z boksu współdzielonego z elektroterapią – przenieść do pomieszczenia laseroterapii organizując tam 2-wa stanowiska przedzielone przegrodą ^ zamontować sygnalizację świetlną nad drzwiami wejściowymi do boksu – sygnalizację uruchamianą w momencie rozpoczęcia terapii
					Średnie = 123			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
	Wibracja miejscowa	Masaż wibracyjny	^ wydzielony boks do terapii ^ realizowanie procesu terapeutycznego przez uprawniony personel	^ zgłaszać odczucie dyskomfortu	1	6	0,1	
					Pomijalne = 1			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
	Hałas słyszalny	^ Hydromasaż ^ Masaż wibracyjny	^ wydzielone pomieszczenie do terapii	^ brak	3	6	0,2	
					Pomijalne = 4			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
	Utonięcie	Wanna napełniona wodą	^ wydzielone pomieszczenie do terapii ^ nadzorowanie procesu terapeutycznego przez uprawniony personel	^ zgłaszać pogorszenia stanu zdrowia	15	3	1	
					Małe = 45			
					RYZIKO			

					AKCEPTOWALNE			
	Hałas ultradźwiękowy	Terapia ultradźwiękami	^ wydzielony boks do terapii ^ realizowanie procesu terapeutycznego przez uprawniony personel	^ zgłaszać odczucie dyskomfortu	3	6	0,2	
					Pomijalne = 4			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
	Pole magnetyczne	Magnetoterapia	^ wydzielony boks do terapii ^ realizowanie procesu terapeutycznego przez uprawniony personel	^ zgłaszać odczucie dyskomfortu	3	6	1	
					Pomijalne = 18			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
	Pole Elektromagnetyczne	Terapia PEM wysokiej częstotliwości	^ wydzielony boks do terapii ^ realizowanie procesu terapeutycznego przez uprawniony personel	^ przed zabiegiem odłożyć wszelkie metalowe elementy ^ zgłaszać odczucie dyskomfortu	7	2	3	^ wygospodarować boks do terapii z dostępem do oświetlenia naturalnego
					Małe = 45			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
	Promieniowanie Optyczne VIS	Światłolecznictwo w zakresie promieniowania widzialnego	^ wydzielony boks do terapii ^ realizowanie procesu terapeutycznego przez uprawniony personel	^ zgłaszać odczucie dyskomfortu ^ nie kierować wzroku w stronę źródła promieniowania widzialnego ^ stosować okulary przekazane przez personel	3	6	1	
					Pomijalne = 18			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
	Promieniowanie Optyczne (UV, IR)	Światłolecznictwo w zakresie promieniowania niewidzialnego	^ wydzielony boks do terapii ^ realizowanie procesu terapeutycznego przez uprawniony personel	^ zgłaszać odczucie dyskomfortu ^ nie kierować wzroku w stronę źródła promieniowania widzialnego ^ stosować okulary przekazane przez personel	7	6	1	
					Małe = 42			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
C.Sterylizatornia	^ Gaz toksyczny ^ Wybuch ciśnieniowy ^ Zakażenie czynnikiem biologicznym	^ Urządzenia do dezynfekcji maszynowej ^ Sterylizatory	^ zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym	^ nie wchodzić na teren jednostki	7	6	0,1	^ przeprowadzać corocznie przegląd pod względem zabezpieczenia przed wejściem osób nieupoważnionych
					Pomijalne = 4			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
Apteka	^ Zagrożenia czynnikami chemicznymi	Przygotowywanie leków	^ nadzorowanie wejścia osób postronnych do jednostki	^ nie wchodzić na teren jednostki obszaru spedycji produktów leczniczych	7	6	0,1	
					Pomijalne = 4			

					RYZYO AKCEPTOWALNE			
Budynek Prosektorium	^ Zakażenie czynnikami biologicznym		^ zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym	^ nie wchodzić na teren jednostki	15	6	0,5	^ oznakować drzwi tablicą typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” ^ przeprowadzać corocznie przeгляд budynków technicznych pod względem: > umieszczenia napisu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” > zabezpieczenia przed wejściem osób nieupoważnionych
					Średnie = 90			
					RYZYO AKCEPTOWALNE			

Zagrożenia występujące w pomieszczeniach technicznych i pomocniczych budynków medycznych

Blok łóżkowy – 6 piętro

Maszynownia wind	Urazy mechaniczna (zmiżdżenie, amputacji kończyn)	Wirujące elementy napędowe	^ zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym	^ nie wchodzić do oznakowanych pomieszczeń technicznych	15	6	0,2	^ oznakować drzwi tablicą typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” ^ przeprowadzać corocznie przeгляд pomieszczeń technicznych pod względem umieszczenia napisu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” oraz zabezpieczenia przed wejściem osób nieupoważnionych
					Pomijalne = 18			
					RYZYO AKCEPTOWALNE			

Blok diagnostyczny – 6 piętro

Wentylatorownia	Urazy mechaniczna (zmiżdżenie, amputacji kończyn)	Wirujące elementy napędowe	^ oznakowanie drzwi znakami ostrzegawczymi oraz tablicą typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” ^ zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym	^ nie wchodzić do oznakowanych pomieszczeń technicznych	15	6	0,2	^ przeprowadzać corocznie przeгляд pomieszczeń technicznych pod względem umieszczenia napisu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” oraz zabezpieczenia przed wejściem osób nieupoważnionych
					Pomijalne = 18			
					RYZYO AKCEPTOWALNE			

Blok łóżkowy – poziom S1

Szatnia chorych	Zakażenie czynnikiem biologicznym	Odzież pacjentów	^ zabezpieczenie przed wejściem nieupoważnionych osób: • nadzorowanie pomieszczenia • zamykanie drzwi na klucz	^ nie wchodzić do pomieszczenia bez wezwania lub bez nadzoru personelu	3	6	0,5	Pomijalne = 9 RYZIKO AKCEPTOWALNE	
Kaplica	Brak specyficznych zagrożeń	Pomieszczenie kultu religijnego	^ brak	^ brak	1	6	0,1	Pomijalne = 0,6 RYZIKO AKCEPTOWALNE	
El-med	Porażenie prądem elektrycznym	Podmiot zewnętrzny realizujący działalność na terenie szpitala	^ zabezpieczenie przed wejściem nieupoważnionych osób: • nadzorowanie pomieszczenia • zamykanie drzwi na klucz	^ nie wchodzić do pomieszczeń technicznych	7	6	0,2	Pomijalne = 8,4 RYZIKO AKCEPTOWALNE	
Blok łóżkowy – poziom S2									
Dyżurka tlenowych	^ Pożar (poparzenie termiczne, zatrucie gazami pożarowymi), ^ Wybuch (urazy mechaniczne)	Butle z tlenem	^ zabezpieczanie pomieszczenia, poprzez: • zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym • nadzorowanie pomieszczenia	^ nie wchodzić do pomieszczenia	7	6	0,5	Małe = 21 RYZIKO AKCEPTOWALNE	^ oznakować drzwi tablicą typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” ^ przeprowadzać corocznie przegląd pomieszczeń technicznych pod względem umieszczenia napisu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” oraz zabezpieczenia przed wejściem osób nieupoważnionych
Biuro magazynu	Brak specyficznych zagrożeń	Jednostka wyłączona z dostępu osób postronnych	^ zabezpieczanie pomieszczenia, poprzez: • zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym • nadzorowanie pomieszczenia	^ nie wchodzić do pomieszczenia	3	6	0,2	Pomijalne = 3,6 RYZIKO AKCEPTOWALNE	
Magazyny	Zagrożenie ze strony produktów chemicznych	Produkty budowlane (farby, kleje, itp.)	^ zabezpieczanie pomieszczenia, poprzez: • zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym • nadzorowanie pomieszczenia	^ nie wchodzić do pomieszczenia	7	6	1	Małe = 42 RYZIKO AKCEPTOWALNE	^ oznakować drzwi tablicą typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” ^ przeprowadzać corocznie przegląd pomieszczeń technicznych pod względem

							umieszczenia napisu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” oraz zabezpieczenia przed wejściem osób nieupoważnionych		
Biuro firmy sprzątającej	Brak specyficznych zagrożeń	Podmiot zewnętrzny realizujący działalność na terenie szpitala	^ zabezpieczanie pomieszczenia, poprzez: <ul style="list-style-type: none"> zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym nadzorowanie pomieszczenia 	^ nie wchodzić do pomieszczenia	3	6	0,5	Pomijalne = 9 RYZIKO AKCEPTOWALNE	
Pomieszczenie firmy pralniczej	Wyroby tekstylne skażone czynnikiem biologicznym	Podmiot zewnętrzny realizujący działalność na terenie szpitala	^ zabezpieczanie pomieszczenia, poprzez: <ul style="list-style-type: none"> zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym nadzorowanie pomieszczenia 	^ nie wchodzić do pomieszczenia	3	6	1	Małe = 21 RYZIKO AKCEPTOWALNE	^ oznakować drzwi tablicą typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” ^ przeprowadzać corocznie przegląd pomieszczeń technicznych pod względem umieszczenia napisu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” oraz zabezpieczenia przed wejściem osób nieupoważnionych
Maszynownie pomp	Uraz mechaniczny	^ Maszynownie: <ul style="list-style-type: none"> pomp próżniowych pomp sprężonego powietrza 	^ zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym	^ nie wchodzić do oznakowanych pomieszczeń technicznych	15	6	0,2	Pomijalne = 18 RYZIKO AKCEPTOWALNE	^ oznakować drzwi tablicą typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” ^ przeprowadzać corocznie przegląd pomieszczeń technicznych pod względem umieszczenia napisu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” oraz zabezpieczenia przed wejściem osób nieupoważnionych
Wentylatorownia	Urazy mechaniczna (zmiażdżenie, amputacji kończyn)	Wirujące elementy napędowe	^ oznakowanie drzwi znakami ostrzegawczymi oraz tablicą typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” ^ zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym	^ nie wchodzić do oznakowanych pomieszczeń technicznych	15	6	0,2	Pomijalne = 18 RYZIKO AKCEPTOWALNE	^ oznakować drzwi tablicą typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” ^ przeprowadzać corocznie przegląd pomieszczeń technicznych pod względem umieszczenia napisu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” oraz zabezpieczenia przed wejściem

						osób nieupoważnionych		
Bloku diagnostycznego – Poziom S1								
Security - Portiernia	Brak specyficznych zagrożeń	Posterunek ochrony obiektu	^ wydzielenie strefy klienta od obszaru obsługi ^ nadzorowanie wejścia osób postronnych w obręb portierni	^ nie wchodzić do portierni	3	6	0,5	Pomijalne = 9 RYZYO AKCEPTOWALNE
Schnetzer - Sklep wielobranżowy	Brak specyficznych zagrożeń	Podmiot zewnętrzny realizujący działalność na terenie szpitala	^ nadzorowanie wejścia klientów do pomieszczenia	^ nie wchodzić w obszar przeznaczony dla personelu	3	6	0,5	Pomijalne = 9 RYZYO AKCEPTOWALNE
Stołówka	Uraz mechaniczny – poślizgnięcie	Mokra posadzka	^ ścieranie rozlanych cieczy	^ zachować szczególną ostrożność	7	6	1	Małe = 42 RYZYO AKCEPTOWALNE
Sklep apteczny	Brak specyficznych zagrożeń	Pomieszczenie handlu detalicznego	^ wydzielenie strefy klienta od obszaru obsługi ^ nadzorowanie wejścia klientów do pomieszczenia	^ nie wchodzić w obszar przeznaczony dla personelu	3	6	0,5	Pomijalne = 9 RYZYO AKCEPTOWALNE
EuroMed - Sklep ortopedyczny	Brak specyficznych zagrożeń	Podmiot zewnętrzny realizujący działalność na terenie szpitala	^ wydzielenie strefy klienta od obszaru obsługi ^ nadzorowanie wejścia klientów do pomieszczenia	^ nie wchodzić w obszar przeznaczony dla personelu	3	6	0,5	Pomijalne = 9 RYZYO AKCEPTOWALNE
Urbańscy - Sklep spożywczy	Zagrożenie poparzeniem	Podmiot zewnętrzny realizujący działalność na terenie szpitala	^ wydzielenie strefy klienta od obszaru obsługi ^ nadzorowanie wejścia klientów do pomieszczenia	^ nie wchodzić w obszar przeznaczony dla personelu	3	6	0,5	Pomijalne = 9 RYZYO AKCEPTOWALNE
Schnetzer - Sklep odzieżowy	Brak specyficznych zagrożeń	Podmiot zewnętrzny realizujący działalność	^ nadzorowanie wejścia klientów do pomieszczenia	^ nie wchodzić w obszar przeznaczony dla personelu	3	6	0,5	Pomijalne = 9

		na terenie szpitala			RYZIKO AKCEPTOWALNE			
Punkt informacyjny NFZ	Brak specyficznych zagrożeń	Podmiot zewnętrzny realizujący działalność na terenie szpitala	^ nadzorowanie wejścia klientów do pomieszczenia	^ nie wchodzić w obszar przeznaczony dla personelu	3	6	0,5	
					Pomijalne = 9			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
SKOK Poznaniak	Brak specyficznych zagrożeń	Podmiot zewnętrzny realizujący działalność na terenie szpitala	^ wydzielenie strefy klienta od obszaru obsługi ^ nadzorowanie wejścia klientów do pomieszczenia	^ nie wchodzić w obszar przeznaczony dla personelu	3	6	0,5	
					Pomijalne = 9			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
Filia biblioteki miejskiej	Brak specyficznych zagrożeń	Podmiot zewnętrzny realizujący działalność na terenie szpitala	^ nadzorowanie wejścia klientów do pomieszczenia	^ nie wchodzić w obszar przeznaczony dla personelu	3	6	0,5	
					Pomijalne = 9			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
Bloku diagnostycznego – Poziom S2								
Post Mortem	Zakażenie czynnikiem biologicznym	Zwłoki pacjentów	^ zabezpieczenie przed wejściem nieupoważnionych osób: • nadzorowanie pomieszczenia • zamykanie drzwi na klucz	^ nie wchodzić do oznakowanych pomieszczeń	15	6	0,2	^ oznakować drzwi tablicą typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” ^ przeprowadzać corocznie przegląd pomieszczeń technicznych pod względem umieszczenia napisu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” oraz zabezpieczenia przed wejściem osób nieupoważnionych
					Pomijalne = 18			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
Węzły ciepłne	Urazy mechaniczne, poparzenia	^ Zbiorniki ciśnieniowe ^ Instalacja z gorącym czynnikiem	^ zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym	^ nie wchodzić do oznakowanych pomieszczeń technicznych	7	6	0,2	^ oznakować drzwi tablicą typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” ^ przeprowadzać corocznie przegląd pomieszczeń technicznych pod względem umieszczenia napisu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” oraz
					Pomijalne = 8,4			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			

									zabezpieczenia przed wejściem osób nieupoważnionych
Wentylatorownia	Urazy mechaniczna (zmiżdżenie, amputacji kończyn)	Wirujące elementy napędowe	^ oznakowanie drzwi znakami ostrzegawczymi oraz tablicą typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” ^ zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym	^ nie wchodzić do oznakowanych pomieszczeń technicznych	15	6	0,2	Pomijalne = 18 RYZIKO AKCEPTOWALNE	^ przeprowadzać corocznie przegląd pomieszczeń technicznych pod względem umieszczenia napisu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” oraz zabezpieczenia przed wejściem osób nieupoważnionych
Rozdzielnia elektryczna	Porażenie prądem elekt.	Osprzęt elektryczny	^ oznakowanie drzwi znakami ostrzegawczymi oraz tablicą typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” ^ zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym	^ nie wchodzić do oznakowanych pomieszczeń technicznych	15	6	0,2	Pomijalne = 18 RYZIKO AKCEPTOWALNE	^ przeprowadzać corocznie przegląd pomieszczeń technicznych pod względem umieszczenia napisu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” oraz zabezpieczenia przed wejściem osób nieupoważnionych
Blok Przychodni Specjalistycznej - Piwnice									
Centrala telefoniczna	Porażenie prądem elekt.	Osprzęt telekomunikacyjny	^ zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym	^ nie wchodzić do oznakowanych pomieszczeń technicznych	15	6	0,2	Pomijalne = 18 RYZIKO AKCEPTOWALNE	^ oznakować drzwi tablicą typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” ^ przeprowadzać corocznie przegląd pomieszczeń technicznych pod względem umieszczenia napisu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” oraz zabezpieczenia przed wejściem osób nieupoważnionych
Szatnie personelu	Brak specyficznych zagrożeń	Pomieszczenia higieniczno – sanitarne	^ zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym	^ nie wchodzić do oznakowanych pomieszczeń technicznych	3	6	0,5	Pomijalne = 9 RYZIKO AKCEPTOWALNE	^ oznakować drzwi tablicą typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” ^ przeprowadzać corocznie przegląd pomieszczeń technicznych pod względem umieszczenia napisu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” oraz zabezpieczenia przed wejściem osób nieupoważnionych

Zdrowit – Apteka (dostępna z zewnątrz budynku)	Brak specyficznych zagrożeń	Podmiot zewnętrzny realizujący działalność na terenie szpitala	^ wydzielenie strefy klienta od obszaru obsługi ^ nadzorowanie wejścia klientów	^ nie wchodzić w wydzielony obszar pracy personelu	3	6	0,5	Pomijalne = 9 RYZIKO AKCEPTOWALNE
Blok Przychodni Specjalistycznej – 1sze i 4te piętro								
	Brak specyficznych zagrożeń	Administracja	^ nadzorowanie wejścia klientów do pomieszczenia	^ brak	3	6	0,5	Pomijalne = 9 RYZIKO AKCEPTOWALNE
Blok Przychodni Specjalistycznej – parter								
Rejestracja	Brak specyficznych zagrożeń	Rejestracja szpitalna	^ przezroczyste przegrody oddzielające pacjentów od personelu ^ wydzielenie strefy klienta od obszaru obsługi	^ nie wchodzić w wydzielony obszar pracy personelu	3	6	0,5	Pomijalne = 9 RYZIKO AKCEPTOWALNE
FHU Polak - Punkt Ksero	^ promieniowanie optyczne (ksero) ^ uraz cięte (gilotyna)	Podmiot zewnętrzny realizujący działalność na terenie szpitala	^ brak możliwości wejścia z holu	^ brak	3	6	0,5	Pomijalne = 9 RYZIKO AKCEPTOWALNE
Reg. Cent. Krw. i Krwiolecznictwa	^ Skaleczenie ^ Zakażenie czynnikiem biologicznym	Podmiot zewnętrzny realizujący działalność na terenie szpitala	^ wydzielenie strefy klienta od obszaru obsługi ^ nadzorowanie wejścia klientów	^ nie wchodzić w wydzielony obszar pracy personelu	3	6	0,5	Pomijalne = 9 RYZIKO AKCEPTOWALNE
Stacja Dializ								
	Uraz mechaniczny	Wentylatorownia	^ zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym	^ nie wchodzić do pomieszczeń technicznych oznakowanych znakami ostrzegawczymi.	7	6	0,2	Pomijalne = 8,4 RYZIKO AKCEPTOWALNE ^ oznakować drzwi tablicą typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” ^ przeprowadzać corocznie przegląd budynków technicznych pod względem: > umieszczenia napisu typu „Nieupoważnionym wstęp

									wzbroniony” > zabezpieczenia przed wejściem osób nieupoważnionych
Serwis - Fresenius	Poparzenie chemiczne	Stacja uzdatnia wody (podmiot zew. realizujący działalność na terenie szpitala)	^ zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym	^ nie wchodzić do pomieszczeń technicznych oznakowanych znakami ostrzegawczymi.	15	6	0,5	Małe = 45 RYZIKO AKCEPTOWALNE	^ oznakować drzwi tablicą typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” ^ przeprowadzać corocznie przegląd budynków technicznych pod względem: > umieszczenia napisu typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” > zabezpieczenia przed wejściem osób nieupoważnionych
	Brak specyficznych zagrożeń	Pomieszczenie techniczne (podmiot zewnętrzny realizujący działalność na terenie szpitala)	^ zabezpieczanie pomieszczenia, poprzez: • zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym • nadzorowanie pomieszczenia	^ nie wchodzić do pomieszczeń technicznych oznakowanych napisami ostrzegawczymi.	3	6	0,5		Pomijalne = 9 RYZIKO AKCEPTOWALNE

Zagrożenia występujące w obiektach technicznych

Budynki techniczne	Pożar (poparzenie termiczne, zatrucie gazami pożarowymi),	Palne materiały (wyposażenie pomieszczeń)	<ul style="list-style-type: none"> ^ realizować zadania w taki sposób, aby źródła zapłonu nie zainicjowały procesu spalania ^ podręczny sprzęt gaśniczy: <ul style="list-style-type: none"> • gaśnica • koc gaśniczy • hydrat wewnętrzny ^ drogi ewakuacyjne: <ul style="list-style-type: none"> • oznakowane • oświetlone ^ hydranty zewnętrzne ^ drogi ewakuacyjne do budynku ^ zakaz palenia na terenie szpitala (znak zakazu) ^ instrukcja bezpieczeństwa pożarowego 	^ nie wchodzić do oznakowanych budynków technicznych	40 10 0,5	Średnie = 200	RYZIKO AKCEPTOWALNE	^ przeprowadzać corocznie przegląd pomieszczeń technicznych pod względem umieszczenia napisu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” oraz zabezpieczenia przed wejściem osób nieupoważnionych
Budynek Kotłownia / Warsztaty szpitalne	<ul style="list-style-type: none"> ^ Uraz mechaniczny ^ Poparzenie termiczne ^ Zagrożenie ze strony produktów chemicznych ^ Porażenie prądem elekt. 	Wytwarzanie energii cieplnej z: <ul style="list-style-type: none"> ^ gazu ziemnego ^ oleju opałowego 	^ zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym	^ nie wchodzić do oznakowanych budynków technicznych	15 6 0,2	Pomijalne = 18	RYZIKO AKCEPTOWALNE	<ul style="list-style-type: none"> ^ oznakować drzwi tablicą typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” ^ przeprowadzać corocznie przegląd budynków technicznych pod względem umieszczenia napisu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” oraz zabezpieczenia przed wejściem osób nieupoważnionych
Teren wokół budynku Kotłownia / Warsztaty szpitalne	Upadek do komory	Komory technologiczne wokół kotłowni	^ zamontowana pokrywa komory	^ nie wchodzić na pokrywy komór	15 6 0,2	Pomijalne = 18	RYZIKO AKCEPTOWALNE	^ przeprowadzać corocznie przegląd budynków technicznych pod względem zabezpieczenia komór
	Zagrożenie ze strony produktów chemicznych pożar, poparzenie termiczne,	Podziemny zbiornik oleju opałowego obok kotłowni	<ul style="list-style-type: none"> ^ wydzielenie obszaru zbiornika ^ oznakowanie wydzielonego obszaru zbiornika znakami ostrzegawczymi / zakazu ^ zabezpieczenie pokrywy do studzienki przed dostępem nieupoważnionych osób 	^ nie wchodzić w oznakowany obszar	15 6 0,5	Małe = 45	RYZIKO AKCEPTOWALNE	^ przeprowadzać corocznie przegląd pod względem zabezpieczenia podziemnego zbiornika

	Wybuch, uraz mechaniczny, pożar, poparzenie termiczne,	Rozdzielnia gazu ziemnego obok kotłowni	^ zabudowanie rozdzielni ^ oznakowanie rozdzielni znakami ostrzegawczymi / zakazu ^ zabezpieczenie drzwi rozdzielni przed dostępem nieupoważnionych osób	^ brak	15	6	0,5	Małe = 45 RYZIKO AKCEPTOWALNE	^ przeprowadzać corocznie przegląd pod względem zabezpieczenia rozdzielni
	Wybuch, uraz mechaniczny, pożar, poparzenie termiczne,	Skrzynka zaworu gazu ziemnego na zew. ścianie kotłowni	^ zabudowanie wyłącznika ^ oznakowanie wyłącznika znakami ostrzegawczymi / zakazu ^ zabezpieczenie drzwiczki wyłącznika przed dostępem nieupoważnionych osób	^ brak	15	6	0,5	Małe = 45 RYZIKO AKCEPTOWALNE	^ przeprowadzać corocznie przegląd pod względem zabezpieczenia wyłącznika
	Utonięcie w zbiorniku	Zbiornik wody użytkowej obok kotłowni	^ oznakowanie wydzielonego obszaru zbiornika znakami ostrzegawczymi / zakazu ^ zabezpieczenie włączów do zbiornika	^ nie wchodzić w oznakowany obszar	15	6	0,5	Małe = 45 RYZIKO AKCEPTOWALNE	^ przeprowadzać corocznie przegląd zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych do zbiornika wody użytkowej
Budynek KTS (warsztat samochodowy)	Uraz mechaniczny, poparzenie termiczne, porażenie prądem elekt. lub skażenie produktem chemicznym, upadek z wysokości,	Podmiot zewnętrzny realizujący działalność na terenie szpitala	^ nadzorowanie wejścia osób postronnych do warsztatu	^ zachowywać szczególną ostrożność przy przechodzeniu przez plac przed budynkiem KTS ^ nie wchodzić na teren warsztatu	15	6	0,5	Małe = 45 RYZIKO AKCEPTOWALNE	
Budynek KTS (garaże)	Potrącenie przez samochód	Garażowanie karetek	^ zachowywać szczególną ostrożność przy wyjeżdżaniu i wjeżdżaniu do garaży zwłaszcza w trybie cofania, celem uniknięcia najechania pieszego lub kolizji z innym pojazdem lub pieszym	^ zachowywać szczególną ostrożność przy przechodzeniu przez plac przed budynkiem KTS ^ nie wchodzić do garażu	15	6	0,5	Małe = 45 RYZIKO AKCEPTOWALNE	
	Zagrożenie ze strony produktów chemicznych	Garażowanie karetek, w tym przeprowadzanie dekontaminacji	^ zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym	^ nie wchodzić do garażu	7	6	0,5	Małe = 21 RYZIKO AKCEPTOWALNE	^ oznakować drzwi tablicą typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” ^ przeprowadzać corocznie przegląd budynków technicznych pod względem umieszczenia napisu

									„Nieupoważnionym wstęp wzbroniony”
Archiwum ^ budynek D-R ^ budynek OC ^ poziom S2 bloku diagnost.	Brak specyficznych zagrożeń		^ zabezpieczenie przed wejściem nieupoważnionych osób: • nadzorowanie pomieszczenia • zamykanie drzwi na klucz	^ nie wchodzić na teren jednostki	3	6	0,5	Pomijalne = 9 RYZIKO AKCEPTOWALNE	^ oznakować drzwi tablicą typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” ^ przeprowadzać corocznie przełóg budynków technicznych pod względem umieszczenia napisu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony”
Kuchnia (Budynek D-R)	^ Zamknięcie w magazynie lub chłodni ^ Urazy mechaniczne ^ Poparzenie termiczne ^ Pożar ^ Wybuch gazu ^ Promien. UV ^ Porażenie prądem elektrycznym	Proces przygotowywania posiłków, w tym magazynowanie produktów spożywczych	^ brak	^ nie wchodzić na teren jednostki	7	6	0,5	Małe = 21 RYZIKO AKCEPTOWALNE	^ oznakować drzwi tablicą typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” ^ zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym ^ przeprowadzać corocznie przełóg budynków technicznych pod względem umieszczenia napisu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” oraz zabezpieczenia przed wejściem osób nieupoważnionych
Budynek agregatu prądowórczego i stacji transformatora, magazyn ogólny i rozprężalnia tlenu	^ Uraz mechaniczny ^ Pożar ^ Wybuch	^ Agregat prądowórczy ^ Stacja Transformatorowa ^ Magazyn butli z tlenem	^ oznakowanie drzwi znakami ostrzegawczymi oraz tablicą typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” ^ zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym	^ nie wchodzić do oznakowanych budynków technicznych	15	6	0,2	Pomijalne = 18 RYZIKO AKCEPTOWALNE	^ przeprowadzać corocznie przełóg budynków technicznych pod względem: > umieszczenia napisu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” > zabezpieczenia przed wejściem osób nieupoważnionych
	Upadek z wysokości	Rampa załadowcza	^ zabezpieczenie rampy załadowczej przed upadkiem z wysokości	^ nie wchodzić na rampę	15	6	0,5	Małe = 45 RYZIKO AKCEPTOWALNE	
Magazyn	Zakażenie	Podmiot zewnętrzny	^ zamknięcie drzwi w sposób	^ nie wchodzić do oznakowanego	7	6	0,5		^ oznakowanie drzwi znakami

odpadów medycznych,	czynnikiem biologicznym	realizujący działalność na terenie szpitala	<p>uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym</p> <p>^ odpady magazynowane w szczelnych opakowaniach (pojemnikach lub workach):</p> <ul style="list-style-type: none"> • części ciała – w zamrażarce • pozostałe odpady w komorze chłodniczej w kontenerach <p>^ komora wyposażona w:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agregat chłodniczy • przedsionek z umywalką z ciepłą oraz zimną wodą oraz środkiem do dezynfekcji dłoni • możliwość wyjścia z komory po zamknięciu drzwi <p>^ stosowanie środków ochrony indywidualnej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rękawic ochronnych • gogli ochronnych <p>^ systematyczne mycie i dezynfekcja komory i kontenerów</p>	pomieszczenia	<p>Małe = 21</p> <p>RYZIKO AKCEPTOWALNE</p>			ostrzegawczymi oraz tablicą typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony”
Zbiorniki ciekłego tlenu	Odmrozenie, pożar	Ciekły tlen	<p>^ oznakowanie wydzielonego obszaru zbiornika znakami ostrzegawczymi / zakazu</p> <p>^ zabezpieczenie wejścia do wydzielonego obszaru przed osoby nieupoważnione</p>	^ nie wchodzić w oznakowany obszar	<p>15 6 0,2</p> <p>Pomijalne = 18</p> <p>RYZIKO AKCEPTOWALNE</p>	^ przeprowadzać corocznie przegląd zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych do zbiorników ciekłego tlenu		
Zbiornik ciekłego azotu oraz agregaty chłodnicze	Odmrozenie	Ciekły azot	<p>^ oznakowanie wydzielonego obszaru zbiornika znakami ostrzegawczymi / zakazu</p> <p>^ zabezpieczenie wejścia do wydzielonego obszaru przed osoby nieupoważnione</p>	^ nie wchodzić w oznakowany obszar	<p>15 6 0,2</p> <p>Pomijalne = 18</p> <p>RYZIKO AKCEPTOWALNE</p>	^ przeprowadzać corocznie przegląd zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych do zbiornika ciekłego tlenu		
Wiata – magazyn surowców wtórnych i sprzętu ogrodowego	<p>^ Uraz mechaniczny</p> <p>^ Zagrożenie produktem chemicznym</p> <p>^ Pożar</p>	Podmiot zewnętrzny realizujący działalność na terenie szpitala	^ zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym	^ nie wchodzić do oznakowanych budynków technicznych	<p>7 6 0,2</p> <p>Pomijalne = 8,4</p> <p>RYZIKO AKCEPTOWALNE</p>	<p>^ oznakowanie drzwi znakami ostrzegawczymi oraz tablicą typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony”</p> <p>^ przeprowadzać corocznie przegląd budynków technicznych pod względem:</p> <ul style="list-style-type: none"> > umieszczenia napisu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” 		

								> zabezpieczenia przed wejściem osób nieupoważnionych
Magazyn niebezpiecznych produktów	Zagrożenie produktem chemicznym	Budynek – magazyn niebezpiecznych produktów	^ zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym	^ nie wchodzić do oznakowanych budynków technicznych	15	6	0,2	^ oznakowanie drzwi znakami ostrzegawczymi oraz tablicą typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” ^ przeprowadzać corocznie przegląd budynków technicznych pod względem: > umieszczenia napisu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” > zabezpieczenia przed wejściem osób nieupoważnionych
	Upadek z wysokości	Rampa załadowcza	^ barierki ochronne zabezpieczające przed upadkiem	^ nie wchodzić na rampę	15	6	0,5	
					Małe = 45			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
Budynek OC / Archiwum	Brak specyficznych zagrożeń	Magazynowanie sprzętu i dokumentów	^ zabezpieczanie budynku, poprzez: • zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym • nadzorowanie pomieszczenia	^ nie wchodzić do budynku	3	6	0,2	^ oznakowanie drzwi tablicą typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony”
					Pomijalne = 3,6			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
Budynek portierni „L”	Brak specyficznych zagrożeń	Podmiot zewnętrzny realizujący działalność na terenie szpitala	^ zabezpieczanie budynku, poprzez: • zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym • nadzorowanie pomieszczenia	^ nie wchodzić do budynku	3	6	0,2	^ oznakowanie drzwi tablicą typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony”

Objaśnienia:

1/ Metody oceny ryzyka: RISK SCORE:

Straty ludzkie	Wsk.	Ekspozycja	Wsk.	Prawdopodobieństwo	Wsk.
bez absencji w pracy	1	raz w roku	0,5	teoretyczne	0,1
powoduje absencje w pracy	3	kilka razy w roku	1	b. mało prawdopodobne	0,2
ciężkie uszkodzenie ciała	7	raz w miesiącu	2	mało prawdopodobne	0,5
śmierć jednej osoby	15	raz w tygodniu	3	prawdopodobne	1
śmierć kilku osób	40	codziennie	6	dużo prawdopodobne	3
śmierć wielu osób	100	stale	10	b. dużo prawdopodobne	6
				pewne	10

Kategoria ryzyka		Interpretacja
1	Pomijalne 0 - 20	<p>Ryzyko akceptowalne (czynności mogą być rozpoczęte lub kontynuowane odpowiednio w ryzyku: pomijalnym, małym lub średnim)</p>
2	Małe 21 - 70	
3	Średnie 71 - 200	
4	Duże 201 - 400	<p>Ryzyko warunkowo akceptowalne (czynności nie mogą być rozpoczęte a czynności już rozpoczęte należy zakończyć najszybciej jak to jest tylko możliwe)</p>
5	Niedopuszczalne 401 i więcej	<p>Ryzyko nieakceptowalne (wykonywane czynności nie mogą być rozpoczęte ani kontynuowane)</p>

Sucha Besk. 24.01.2023.

Sporządził

Zweryfikowała

Zatwierdził

inż. Krzysztof Bachul
Gł. Specjalista d/s BHP
ZOZ Sucha Beskidzka

mgr Maria Marek
Pełnomocnik ds. Zintegrowanego
Systemu Zarządzania Jakością i Środowiska

lek. Marek Haber
Dyrektor ZOZ Sucha Beskidzka